

二、开标一览表

项目编号：JZFCG-G2024036-1号

项目名称：许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付日期	备注
第一标段	许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目	大写：壹拾柒万贰仟伍佰肆拾伍元整 小写：172545元	自合同生效之日起一年。	无
...				



注：本项目为单价招标，投标报价为投标单价的合价。

投标人名称：许昌市华尊文化体育商贸有限公司（全称）（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：张玲



日期：2025年01月09日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

3.5 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 许昌市魏都区教育体育局（单位名称）的 许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目+体育设施巡查（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 许昌市华尊文化体育商贸有限公司（企业名称），从业人员 26 人，营业收入为 165.8722 万元，资产总额为 240.9186 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目+备品备件（小型材料）（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 许昌市华尊文化体育商贸有限公司（企业名称），从业人员 26 人，营业收入为 165.8722 万元，资产总额为 240.9186 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目-体育设施更换、维修（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 许昌市华尊文化体育商贸有限公司（企业名称），从业人员 26 人，营业收入为 165.8722 万元，资产总额为 240.9186 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目-学校对外开放体育场地维修（体育器材维护和维修）（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 许昌市华尊文化体育商贸有限公司（企业名称），从业人员 26 人，营业收入为 165.8722 万元，资产总额为 240.9186 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有造假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：**许昌市华尊文化体育商贸有限公司**

日期：2025年01月09日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、由于本项目的特殊性，本声明函的名称/标题应填写完整，即：项目名称+采购清单内的4个项目内容名称。

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号: JZFCG-G2024036-1 号

项目名称: 许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目

序号	项目内容	数量或维修内容	有关要求或规格材质要求	单位	投标单价 (元)
1	体育设施巡查	4 人	所辖场地设施巡查	月	7600
2	备品备件 (小型材料)	1 批	含所有低值易耗品如螺丝、扳手、油、油漆等	年	8800
3	体育设施更换、维修	悬浮地板 (拆除、外运、清扫、新铺装、场地划线)	尺寸 306*306*15.8mm; 采用 PP 聚丙烯材质环保材料, 悬浮式拼装地板无需粘接, 地板与地板之间独特的锁扣连接, 可以随意拼装。	m ²	168
		人造草坪 (拆除、清扫、外运, 地面吹风、背胶铺草、填充石英砂、环保颗粒)	草高: 750mm, 草重: 850g, 针密度: 1200 针/平, 纤维 8PE 聚丙烯材质, 颜色: 深绿+浅绿+白色, 底部: 特种网格布+无纺布+抗紫外线 UV 编织布。	m ²	180
		垃圾桶	尺寸 1000*380*1000mm, 钢木材质, 膨胀螺丝固定。	个	900
		室外全浸塑铁链秋千	尺寸 1005*665*146mm; 使用 EVA 软板和铁链作为主要材料。	套	400
		秋千座板	尺寸 665*140*10mm; 使用 EVA 软板。	块	200
		防腐木座椅	尺寸 1500*400*440mm; 椅面采用防腐剂渗透固化木材, 四周包边和座椅腿使用钢骨架。	套	850
		休闲凳支架	尺寸 405*385*45mm; 铸铁/镀锌材质。	副	200
		划船器座椅	尺寸 350*500*700mm; 采用工业塑料和铝合金材质。	个	180
	室外乒乓球台	1、尺寸 2740*1525mm; 室外乒乓球台面材料采用 SMC 片材, 由高温模压一次成型。台面喷有深蓝色亚光环保漆, 端、边线和中线涂白色。 2、支腿结构: 球台的支腿采用彩虹型结构设计, 结构稳定, 与地面牢固连接。支腿材料多为优质钢管, 如 Φ60×3.0mm 的钢管, 弧形管之间有横撑。 3、网架与挡板: 采用铁板冲压结构, 所有腿架链接板等	套	2850	

画

		采用磷化工艺和静电粉末喷涂处理。网宽为1.83米。		
室外乒乓球网架		尺寸1530*140*10mm;采用铁板冲压结构,所有腿架链接板等采用磷化工艺和静电粉末喷涂处理,网宽为1.83米。	套	190
上肢牵引器拉绳		500*18mm;钢丝尼龙,塑料手柄。	套	220
健身器材轴承		6206-2z,精钢钢制。	个	95
漫步机摆杆		尺寸1800*750*1500mm,采用优质钢管,各部位焊接牢固。	套	1680
健身器材立柱盖帽		健身器材立柱盖帽采用ABS材料。	个	50
健身器材螺丝保险盖		114*80mm;不锈钢材质。	套	20
健身器材混凝土基础固定		尺寸600*600*700mm;按规格挖好后,副将器材预埋部位放入、矫正,C20混凝土回填、振动棒确保严实。	件	300
椭圆机摆臂		尺寸1620*1107mm;椭圆机采用国际钢材,经静电喷塑处理,确保防腐防锈。	套	1419
推揉器转盘		1、尺寸:1075*1140*1297mm; 2、材质:转盘采用1.5毫米厚钢板冲压成型。	套	3598
健身器材伸腰器		尺寸1280*1280*150mm;高强度碳素结构钢,精选高质量塑粉,加粗横梁。	套	4890
儿童乐园单道滑梯(拆除烂的专用螺丝安装新的)		尺寸2000*800*450mm;采用Φ114mm国标镀锌管,厚度2.5mm,表面处理为室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。 平台材质:采用厚度2.0和2.5mm的高强度冷轧钢板冲孔,表面处理为防滑型塑胶披覆或树脂烤漆。 塑料件材质:采用进口食品级有色塑料。	套	2980
儿童乐园双道滑梯(拆除烂的专用螺丝安装新滑道)		1、尺寸2640*1020*500mm;采用Φ114mm国标镀锌管,厚度2.5mm,表面处理为室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆,具有抗紫外线和色彩鲜艳的特点。 2、平台材质:采用厚度≥2.0mm的高强度冷轧钢板冲孔,表面处理为防滑型塑胶披覆或树脂烤漆。 3、塑料件材质:采用进口食品级有色塑料。	套	5500
儿童乐园旋转滑梯(拆除烂的专用螺丝安装新的滑道)		1、尺寸2850*850*550mm;采用Φ114mm国标镀锌管,厚度2.5mm,表面处理为室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。	套	7590

		2、平台材质：采用厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 的高强度冷轧钢板冲孔，表面处理为防滑型塑胶披覆或树脂烤漆。 3、塑料件材质：采用进口食品级有色塑料。		
儿童乐园滑梯圆顶盖帽	直径650mm，PVC材质。		个	800
儿童乐园摇摇马	尺寸85cm*75cm*75cm； 儿童摇摇马采用弹簧钢、铸铁脚盘，踏板处有独特的纹理设计，防滑耐磨。把手设计易握，防滑，且无棱角，确保儿童使用安全。		套	2850
儿童乐园攀爬立柱（加脚踩攀爬圈）	1、立柱直径为114mm，壁厚为2mm； 2、材质：一般采用钢管，部分产品使用高强度镀锌钢管。防锈防腐。	张玲印	套	1975
儿童乐园双人荡椅	采用镀锌钢管和镀锌钢板； 表面处理：经过切割、焊接、抛丸除锈、静电喷涂等工艺处理，表面光滑、防腐防锈。		套	6550
儿童乐园双人荡椅维修	使用焊材，铆焊修复。		套	650
儿童乐园跷跷板	儿童乐园户外跷跷板的尺寸为1900mm*600mm；跷跷板的材质为塑料和镀锌无缝钢管。		套	3060
儿童乐园圆筒滑梯	1、采用 $\Phi 114\text{mm}$ 国标镀锌管，厚度2.5mm，外涂环氧富锌底漆，外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。 2、平台材质：采用厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 的高强度冷轧钢板冲孔，表面处理为防滑型塑胶披覆或树脂烤漆。 3、塑料件材质：采用进口食品级有色塑料。		套	7500
滑滑梯上边的弧形玻璃钢	高强度玻璃钢		套	980
儿童乐园悬浮地板（拆除、外运、清扫、新铺装）	尺寸34*34*1.38cm； 采用高强度聚丙烯环保材料，悬浮式拼装地板无需粘接，地板与地板之间独特的锁扣连接，可以随意拆卸。		m ²	290
棋牌桌桌面	尺寸880*640*63mm； 桌面采用不锈钢材料。		个	1800
墙体瓷片修补（剔除掉粘在墙体的水泥，用沙子、水泥充分搅拌后将墙砖牢固）	瓷片尺寸：150*100mm（2016年建） /300*150mm（2017年建）； 花纹彩砖。		m ²	350
大理石砖（剔除掉粘在地面上的水泥，用沙子、水泥充分搅拌后）	大理石砖尺寸600*600mm； 大理石砖。		m ²	450

	将墙砖牢固)			
	场地围网人工编织	尺寸 3.6*2.3mm; 使用浸塑网丝进行人工编织修补。	m ²	290
	焊接	健身器材、篮球架、场地门、足球门等 断裂后焊接。	件	150
	固定围网柱	尺寸 4000*60*2.5mm; 浸塑镀锌钢管人工更换固定。	套	300
	5人制足球门	尺寸 3100*1500*2000mm; 主立柱和主承 载横梁均采用 $\geq \Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管, 脱脂- 抛丸-静电喷涂。	套	4650
	5人制足球网	尺寸 3200*2100*800*1500mm; 采用 5mm 聚乙烯线, 按照标准 140mm 网 孔制作网格编制而成。	副	180
	7人制足球门	尺寸 5000*2000mm; 主立柱、门框和门框上横梁采用 $\geq \Phi$ 114mm*3mm 钢管, 辅管和下横梁为 $\geq \Phi$ 42mm*3mm, 脱脂-抛丸-静电喷涂。	副	3450
	7人制足球网	尺寸 5000*2100*800*1500mm; 采用 5mm 聚乙烯线, 按照标准 140mm 网 孔制作网格编制而成。	副	160
	11人制足球门	尺寸 7200*2200mm; 主立柱、门框和门框 上横梁采用 $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管, 辅管和 下横梁为 $\geq \Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$, 脱脂-抛丸-静 电喷涂。	对	6955
	11人制足球网	尺寸 7500*2500*2200*1300mm; 采用 8mm 聚乙烯线, 按照标准 140mm 网 孔制作网格编制而成。	副	335
	排球网	尺寸 9500*1000mm; 采用 250mmDHPE (聚乙烯) 材料, 100*100mm 网孔, 按照标准制作网格编制 而成, 网孔均匀细密, 网是黑色的 (布 边是白色的) 加厚防水防晒帆布包边, 钢丝内心拉绳。	副	199
	网球网	尺寸 12800*1100mm; 采用 45*45mm 线径聚乙烯材料, 按照标 准 40*40mm 网孔制作网格编制而成, 网 孔均匀细密, 网是黑色的 (布边是白色 的) 加厚双缝线防水防晒帆布包边, 加 粗镀锌钢丝内心。	套	360
	羽毛球网	采用丙纶材料, 按照标准 25*25mm 制作 网孔编制而成, 顶部和下部帆布包边。 尼龙绳内心拉绳。	副	155
	表箱防护罩 (不 锈钢)	尺寸 850*600*450mm; 金属材质专业定制。	套	600
	表箱线路 (配套 漏电保护器、定 时器、接触器、	尺寸 200*210*90mm; 电线 2*4 m ² 铜软线。	套	900



	电线)			
	线路更换 3×6 铜芯电缆穿 pvc 管挖沟埋	尺寸 3*6 m ² ；铜芯电缆，3 公分 PVC 管。	m	100
	三相 60A 电表	三相 60A 电表	块	260
	接触器	额定电流：25A，线圈电压：AC24V，线圈频率：50/60Hz，主触点数量：1NO，辅助触头：1NO，安装方式：固定式，能效等级：一级能效。	个	120
	LED150W 球场灯	LED 灯 150W，功率因数应达到《供电营业规则》规定的 0.9 以上。	盏	800
	100A 漏电保护器	额定电流为 100A	个	150
	20A 定时器	20A 定时器	个	130
	塑胶地面维修（拆除、外运、清扫、新铺装、场地划线）	拆除清理破损塑胶地板，场地清扫干净，座席外柱柱基用底涂不同时段涂两遍，对塑胶地板损坏基层，用环保漆做基础层、弹性层，最后喷面，划线。	m ²	280
	步道地砖修补	步道尺寸 300mm*10mm，剔除地面上的水泥，用沙子、水泥充分搅拌后将墙砖铺好。	m ²	280
	灯杆改色	去除脱漆，除锈、打磨，重新喷漆。	根	260
	场地门锁	不锈钢	把	20
	场地障碍球	尺寸 500*500mm，水磨石。	个	260
	器材改色	去除脱漆起皮表层、除锈、打磨，重新喷漆。	件	150
	预埋式篮球架（挖 800*800mm，c20 商混预埋回填、立杆、安装）	尺寸 1850*180*180*3mm； 1、伸臂为 1.85 米的，立柱采用 ≥180×180×3mm。 2、篮板为安全钢化玻璃篮板，玻璃实质厚度 10mm，篮板下沿有保护条，篮圈采用直径为 Φ20 的弹簧钢，篮圈直径 Φ45。高弹性篮圈漆色为桔红，圈下焊有十二段均匀分布的网勾，配尼龙网，篮圈受到一定的阻力后可自动返回原位。篮筐上沿距地面 3.05 米，立柱颜色为果绿色。 3、篮板采用 5 点支撑，篮架上下拉杆采用 Φ48×3mm 优质钢管在弯管机上一次成型。制作工艺运用液压弯管技术一次完成。 4、外表采用静电粉末喷塑工艺，符合国	副	9750

画

		家对户外色彩的损失比例要求，保证五年不变色，并采用防水、防尘措施。 5、喷漆前采用表面抛丸除锈和净化处理。		
	篮板拉杆	尺寸 130*130*1800mm；篮板拉杆采用优质圆形钢管制作。	根	150
	弹簧篮圈（松动剂拆除损坏篮筐、专用螺丝安装新篮圈）	尺寸 $\phi 110 \times 20 \times 150$ mm；弹性 15MnV 镀锌圈。	个	300
	钢化玻璃篮板	尺寸 1800*1030*10mm；高强度钢化玻璃，外围使用铝合金框或防锈角铁。钢化玻璃厚度为 10mm 或 12mm，对应手架重量分别为约 55kg 和约 65kg。	套	2500
	篮球网（加专用钢丝）	尺寸 500*45*35mm；采用 6mm 涤纶材料，按照标准 12\13 网扣制作网格编制而成。	对	60
	篮球场划线	场地定位后，采用进口塑格白原浆和稀料，充分稀释，美纹纸贴边，使用刷子，人工划线。	场	1580
	固定围网穿条	$\phi 10$ mm；镀锌浸塑钢筋。	m	10
	2016 年建场地围网门	尺寸 1925*1385mm；四周立柱、横梁和中梁采用镀锌浸塑 500mm 钢管，中间网片采用 3.6*2.3*50*50mm 网丝，用穿条、螺丝固定。	套	3500
	2016 年建场地围网（松动剂松动螺丝、拆除老化围网螺丝，固定新围网）	尺寸 3.6*2.3*50*50mm；包塑围网：采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径 $\phi 2.3 \pm 0.05$ mm，包塑后 $\phi 3.6 \pm 0.15$ mm，网孔 45 ± 3 mm；包塑围网采用高密度原料 HDPE 为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂。	m ²	280
	2017 年建场地框架围网门	尺寸 2330*1100mm；场地单开门，管壁厚度 ≥ 2.0 mm 的优质方	套	5850

玲张
印晓

		管为边框，内嵌包塑围网。围网全部螺栓做防锈处理。		
	2017年建场地框架围网（松动剂松动螺丝拆除老化围网、镀固定新围网）	1、尺寸 3.6*2.3*50*50mm； 2、球场框架：框架管材使用热镀锌防护层，高温喷涂处理工艺，全方位抗锈；产品采用片装自由组合结构，内藏围网预紧装置设计；网片使用“凹”型钢结构型材，尺寸不小于 60*49*1.2mm；立柱不小于 $\Phi 76$ mm，壁厚不小于 3mm，框架颜色为墨绿色。（2）预埋方式：立柱预埋件采用铝合金预埋件，预埋件尺寸不小于 $\Phi 81 \times 450 \times 1.5$ mm，立柱预埋深度不小于 400mm。（3）连接方式：围网与立柱连接。 3、包塑围网：采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径 $\Phi 2.3 \pm 0.05$ mm，包塑后 $\Phi 3.6 \pm 0.15$ mm，网孔 45 ± 3 mm；包塑围网采用高密度原料 HDPE 为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂。	m ²	450
	铸铁移动羽毛球柱	1、尺寸 500*300*1500mm； 2、立柱采用 $\Phi 42$ mm \times 3mm 钢管。底座使用 HT200 一次铸造成型。紧线器装置采用防倒转棘轮结构；顶部滑轮采用 ABS 高强度树脂材料。 3、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂； 4、移动方式：可移动。	副	2985
	铸铁移动排球球柱	1、尺寸 1000*500*(1800-2450)mm； 2、主立柱采用 $\geq \Phi 89$ mm \times 3mm 钢管。底座使用冷轧板经冲压折弯焊接成型；紧线器装置采用防倒转棘轮结构；顶部滑轮采用 ABS 高强度树脂材料。内置丝杠调节机构，可在 1920mm—2450mm 之间调节高度，适用于不同人群。 3、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂； 4、移动方式：可移动。	副	4265
	铸铁移动网球球柱	1、尺寸 900*400*1600mm； 2、铸铁底座网球柱：配底座铸铁一次成型；可移动，配有移动钢轮，表面烤漆防锈处理； 3、立柱采用 80 \times 80mm 方管制作，厚度 2.5mm，配有紧绳装置，总高度 1.07 米，配有钢制滑轮； 4、表面抛丸喷砂喷塑防锈处理。	副	6580
	防腐木座椅改色	磨机反复打磨、喷涂	套	150
	门球草坪（拆除、清扫、外	草高：15mm 针密度：52500 针	m ²	180

		运, 地面墙面干净、背胶铺草)	行距: 3/16 材质: 进口碳 8PE 聚乙烯 磅重: 5400 颜色: 翠嫩混织 背胶: 黑色环保丁苯乳胶 底部: 双层 pp 抗紫外线编织布深绿色		
		C63 空气开关	C63 空气开关	套	130
		广告牌拆除	人工高空拆除	块	80
		广告牌换新	尺寸 2400*1200mm; 加厚 PVC 板材, 人工高空安装。	m ²	480
		链子锁	淬硬钢制成	套	50
		防腐休闲椅拆除	人工拆除	套	100
		防腐休闲椅维修	防腐木条、人工修复。	套	115
		垃圾桶拆除	人工拆除	个	100
		溜冰场乱涂乱画	环保油漆, 人工喷漆遮盖	m ²	65
		观光凉亭改色除锈	去腐除漆起底、除锈、打磨, 重新喷漆	套	970
		场地电线脱落	专业电工, 用专业设备及电料, 进行维修固定	m	10
		场地挖坑、预埋、混凝土	人工开挖、C20 混凝土浇灌。	m ²	380
		告示牌	尺寸 660*460mm; 拉丝不锈钢板, 电脑刻字, 四周打孔悬挂。	块	498
4	学校对外开放体育场地维修 (体育器材维护和维修)	箱体篮球架	1、外形尺寸长宽高: 4371*1800*3950mm, 单只重量 254kg (不含配重和篮板); 2、主立柱主管采用 150*150*3mm 方管, 辅管 80*40*3mm 钢管三角加强结构, 主立柱连接位置采用 10mm 加厚钢板。 3、后拉杆采用 60*40*3mm 矩形管一次折弯成型。 4、伸臂采用单根 150*150*3mm 方管, 副梁采用 60*40*3mm 全加强式副梁, 上拉杆采用 42*3mm 钢管一次折弯成型。 5、箱体尺寸 1900*990*2.3mm, 底座前高 44cm, 后高 39cm, 采用 2.3mm 厚钢板折边焊接。底箱配重部位底板使用 1.8mm 的镀锌板, 底板采用模具冲压形成加强筋结构。 6、篮板: 为安全钢化玻璃篮板, 尺寸: 1800*1050*10mm; 篮板边框采用铝合金边框。篮网十二段均匀分布留适当间	套	5580

画

		隙, 内穿钢丝。		
篮球网 (加专用钢丝)	尺寸 500*45*35mm; 采用 6mm 涤纶材料, 按照标准 12\13 网扣制作网格编制而成。	对	60	
焊接	篮球架、单双杆、高低杠断裂, 人工焊接。	件	150	
钢化玻璃篮板	尺寸 1800*1050*10mm; 高强度的钢化玻璃, 外围使用铝合金框或防锈角铁。钢化玻璃的厚度为 10mm 或 12mm, 对应的篮板重量分别为约 55kg 和约 65kg。	套	2500	
弹簧篮圈 (松动剂拆除损坏篮圈、专用螺丝安装新篮圈)	尺寸 910*620*150mm; 采用弹性 15mm 镀锌钢。	个	300	
篮球网 (加专用钢丝)	尺寸 500*45*35mm; 采用 6mm 涤纶材料, 按照标准 12\13 网扣制作网格编制而成。	对	60	
硅 PU 地面维修 (拆除、外运、清扫、新铺装、场地划线)	拆除清除原损坏 PU 地板, 场地清扫干净, 废料外运, 用专用材料分时段涂两遍, 用环保材料修补破损基层, 用环保材料做基础弹性层, 最后做面层划线。	m ²	180	
5 人制足球门	尺寸 5700*1500*2000mm; 主立柱和主承载横梁采用 $\geq \Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管, 脱脂-抛丸-静电喷涂。	套	4650	
5 人制足球网	尺寸 3200*2100*800*1500mm; 采用 5mm 聚乙烯线, 按照标准 140mm 网孔制作网格编制而成。	副	180	
悬浮地板 (拆除、外运、清扫、新铺装)	尺寸 306*306*15.8mm; 采用 PP 聚丙烯材质环保材料, 悬浮式拼装地板无需粘接, 地板与地板之间独特的锁扣连接, 可以随意拆卸。	m ²	168	
铸铁移动羽毛球柱	1、尺寸 500*300*1500mm; 2、主立柱采用 $\geq \Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管。 3、底座使用 HT200 一次铸造成型, 坚固耐用。紧线器装置采用防倒转棘轮结构, 顶部滑轮采用 ABS 高强度树脂材料。 4、表面处理工艺为: 脱脂-抛丸-静电喷涂; 5、移动方式: 可移动。	副	2985	
7 人制足球门	尺寸 5000*2000mm; 主立柱、门框和门框上横梁采用 $\geq \Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管, 辅管和下横梁为 $\geq \Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$, 脱脂-抛丸-静电喷涂。	副	3450	
7 人制足球网	尺寸 5500*2100*2000*1100mm; 采用 6mm 聚乙烯线, 按照标准 140mm 网孔制作网格编制而成。	副	160	

	羽毛球网	采用丙纶材料，按照标准 25*25mm 制作网孔编制而成，顶部和下部帆布包边。尼龙绳内心拉绳。	副	155
	塑胶地面维修 (拆除、外运、清扫、新铺装、场地划线)	拆除清理破损塑胶地板，场地清扫干净，废料外运，用专用底涂不同时段涂两遍，用环保颗粒修补破损基面，用环保涂料做基础层、弹性层，最后喷面，划线。	m ²	280
	室外乒乓球台	1、尺寸 2740*1525mm；室外乒乓球台面材料采用 SMC 片材，由高温模压一次成型。台面一般喷有深蓝色亚光环保漆，端、边线和中线涂白色。 2、支腿结构： 球台的支腿采用彩虹型结构设计，结构稳定，与地面半固定连接。支腿材料采用优质钢管，如 Φ60×3.0mm 的钢管，弧形管之间有横撑。 3、网架与挡板 采用钢板冲压成型，所有腿架连接板等采用静电工艺和静电粉末喷涂处理。网宽为 2.83 米。	套	2850
	室外乒乓球网架	尺寸 2730*1510mm； 采用钢板冲压成型，所有腿架连接板等采用静电工艺和静电粉末喷涂处理。网宽为 2.83 米。	套	190
	11 人制足球门	尺寸 7320*2490mm；立柱、门框和门框上横梁采用 ≥Φ114mm*3mm 钢管，辅管和下横梁为 ≥Φ42mm*3mm，脱脂-抛丸-静电喷涂。	对	6955
	11 人制足球网	尺寸 7500*2500*2200*1300mm； 采用 8mm 聚乙烯线，按照标准 140mm 网孔制作网格编制而成。	副	335
	人造草坪（拆除、清扫、外运，地面吹风、背胶铺草、填充石英砂、环保颗粒）	草高：50mm，磅重：8800，针密度：12000 针/平方，进口碳 8PE 聚乙烯材质，颜色：深绿+浅绿+白色，底部：特种网格布+无纺布+抗紫外线 PP 编织布。	m ²	180
				172545

投标人名称（并加盖公章）：许昌市华尊文化体育商贸有限公司

4.5 售后服务方案

(投标人根据招标文件要求自行编制)

第一节 售后服务体系

一、售后服务理念

1. 以客户为中心的服务理念

我们始终秉持以客户为中心的售后服务理念，将客户的满意度放在首位。在体育器材供应的售后服务中，我们致力于为客户提供**快捷**、**高效**、专业的服务，确保体育器材的正常使用和**维护**。我们深知体育器材对于客户的重要性，无论是公共体育设施还是学校体育设施，它们都是人们进行体育锻炼和活动的**重要**工具。因此，我们将**竭尽全**力提升体育器材的质量和性能，为客户创造一个良好的体育锻炼环境。

在服务过程中，我们注重与客户的**沟通**和交流，及时了解客户的需求和反馈。我们将建立完善的客户服务体系，为客户提供全方位的服务支持，包括咨询、投诉处理、技术支持等。我们将以热情、耐心、专业的态度对待每一位客户，为客户提供优质的**服务**体验。

同时，我们将不断提升自身的**服务**水平和能力，加强员工的培训和管理，提高服务质量和效率。我们将积极引进先进的技术和设备，提高售后服务的科技含量和智能化水平，为客户提供更加便捷、**高效**的服务。我们相信，通过我们的努力，能够为客户提供更加优质的售后服务，赢得客户的信任和支持。

2. 持续改进的服务理念

我们坚持持续改进的售后服务理念，不断完善和优化售后服务体系。在体育器材供应的售后服务中，我们将定期对服务质量进行评估和分析，找出存在

的问题和不足之处，并及时采取措施进行改进。我们将建立健全的服务质量监督机制，对售后服务的各个环节进行严格的监督和管理，确保服务质量符合标准和要求。

我们将积极收集客户的意见和建议，了解客户的需求和期望，以此为依据不断改进和优化售后服务内容和方式。我们将加强与供应商的合作与沟通，共同探讨如何提高体育器材的质量和性能，为客户提供更加优质的产品和服务。我们将不断学习和借鉴先进的售后服务经验和理念，结合自身实际情况进行创新和应用，推动售后服务水平的不断提升。

此外，我们将加强售后服务团队的建设和管理，提高团队的整体素质和能力。我们将定期组织员工培训和学习活动，提高员工的专业知识和技能水平，培养员工的服务意识和团队合作精神。我们将建立科学合理的绩效考核机制，激励员工积极工作，提高服务质量和效率。我们相信，通过持续改进和不断完善，我们的售后服务能够更好地满足客户的需求和期望，为客户提供更加优质、高效的服务。

二、售后服务团队架构

1. 售后服务团队的组织架构与职责划分

为了确保许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目的顺利进行，我们将构建一个完善的售后服务团队。团队将包括项目经理、技术负责人、维修人员、巡检人员以及客服人员。

项目经理将全面负责售后服务团队的管理和协调工作，确保各项服务工作的顺利开展。技术负责人将负责对维修和巡检工作提供技术支持，解决技术难题。维修人员将负责对体育设施进行日常维修和保养工作，确保设施的正常运

行。巡检人员将定期对体育设施进行巡查，及时发现并报告设施的损坏和故障情况。客服人员将负责与客户沟通，及时处理客户的投诉和建议，提高客户满意度。

2. 售后服务团队的人员配备与培训计划

根据项目的需求，我们将配备足够的专业人员组成售后服务团队。维修人员和巡检人员将具备相关的专业知识和技能，熟悉各种体育设施的维修和保养方法。客服人员将具备良好的沟通能力和服务意识，能够及时有效地处理客户的问题和需求。

为了提高售后服务团队的整体素质和业务水平，我们将制定详细的培训计划。

培训内容将包括体育设施的维修和保养知识、安全操作规程、客户服务技巧等方面。

培训方式将采用集中授课、现场演示、实际操作等多种形式相结合，确保培训效果。通过培训，使售后服务团队的成员能够熟练掌握相关知识和技能，为客户提供优质的服务。

3. 售后服务团队的工作流程与协调机制

售后服务团队将建立完善的工作流程和协调机制，确保各项服务工作的高效开展。巡检人员将按照规定的时间和路线对体育设施进行巡查，发现问题后及时填写巡查报告，并通知维修人员进行维修。维修人员接到维修任务后，将及时赶到现场进行维修，确保设施能够尽快恢复正常运行。客服人员将及时处理客户的投诉和建议，并将处理结果反馈给客户。

在工作过程中，售后服务团队的各个成员将密切配合，相互协调。项目经

理将定期召开工作会议，总结工作经验，解决工作中存在的问题，不断提高服务质量。技术负责人将对维修和巡检工作进行技术指导，确保工作的准确性和有效性。通过建立完善的工作流程和协调机制，提高售后服务团队的工作效率和服务质量，为客户提供更加优质的服务。

4. 售后服务团队的绩效考核与激励机制

为了提高售后服务团队的工作积极性和主动性，我们将建立完善的绩效考核与激励机制。绩效考核将从工作态度、工作能力、工作成果等方面进行综合评价，评价结果将作为员工晋升、奖励的重要依据。激励机制将包括物质激励和精神激励相结合的方式，对表现优秀的员工进行表彰和奖励，激发员工的工作热情和创造力。

通过建立完善的绩效考核与激励机制，提高售后服务团队的整体素质和业务水平，为客户提供更加优质的服务，树立良好的企业形象。

三、售后服务流程

1. 售后服务流程的规划与实施

为了确保许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目的顺利进行，我们制定了以下详细的售后服务流程。首先，当接到客户的维修或维护需求时，我们将在第一时间进行响应。客服人员会详细记录客户的问题和需求，并将信息及时传达给售后服务团队。售后服务团队会在最短的时间内到达现场，对问题进行初步的评估和诊断。在这个过程中，我们会使用专业的检测工具和设备，确保问题的准确判断。对于一些常见的问题，如器材的小部件损坏、表面磨损等，我们会现场进行维修和更换。对于较为复杂的问题，我们会将器材带回维修中心，进行进一步的检测和维修。在维修过程中，我们会

严格按照相关的技术标准和操作规范进行操作，确保维修质量。维修完成后，我们会对器材进行严格的测试和检验，确保器材能够正常运行。最后，我们会将维修好的器材送回客户现场，并进行安装和调试，确保客户能够正常使用。

2. 售后服务的跟踪与反馈

在完成维修和维护服务后，我们并不会就此结束我们的工作。我们会对客户进行定期的回访，了解客户对我们服务的满意度和意见。反馈的方式包括电话回访、邮件回访和现场回访等多种形式。通过回访，我们能够及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的服务质量。同时，我们也会建立客户服务档案，对客户的信息和服务记录进行详细的记录和管理。这样，我们可以更好地了解客户的需求和历史服务情况，为客户提供更加个性化的服务。此外，我们还会定期对售后服务数据进行分析和总结，找出服务过程中存在的问题和不足，及时进行改进和优化。通过不断地改进和优化，我们可以提高我们的售后服务水平，为客户提供更加优质的服务。

3. 售后服务的培训与提升

为了提高售后服务团队的专业素质和服务水平，我们会定期组织售后服务培训。培训的内容包括体育器材的知识和技能、维修技术和方法、客户服务技巧和沟通能力等方面。通过培训，我们可以提高售后服务团队的专业水平和服务能力，为客户提供更加优质的服务。同时，我们也会鼓励售后服务团队成员不断学习和进步，提高自身的综合素质和能力。我们会为售后服务团队成员提供学习和发展的机会，如参加行业培训、学术交流和技术研讨会等。通过这些活动，售后服务团队成员可以了解行业的最新动态和技术发展趋势，不断提升自己的专业水平和服务能力。此外，我们还会建立售后服务考核机制，对售后

服务团队成员的工作表现进行考核和评价。考核的内容包括服务质量、工作效率、客户满意度等方面。通过考核，我们可以激励售后服务团队成员不断提高自己的工作质量和效率，为客户提供更加优质的服务。

4. 售后服务的应急处理机制

为了应对可能出现的紧急情况，我们建立了完善的售后服务应急处理机制。当发生紧急情况时，如体育器材出现严重故障或安全隐患，我们会立即启动应急处理机制。首先，我们会迅速组织应急救援队伍，携带必要的工具和设备，赶赴现场进行处理。在现场，我们会采取紧急措施，如停止器材的使用、设置警示标志等，确保人员的安全。同时，我们会对故障进行快速诊断和评估，制定相应的解决方案。对于一些可以当场解决的问题，我们会立即进行维修和处理。对于一些需要更换零部件或进行大规模维修的问题，我们会将器材运回维修中心，进行紧急维修。在维修过程中，我们会与客户保持密切沟通，及时告知客户维修进展情况。维修完成后，我们会尽快将器材送回客户现场，并进行安装和调试，确保客户能够正常使用。此外，我们还会对紧急情况进行总结和分析，找出问题的根源和教训，及时改进我们的售后服务流程和应急处理机制，以避免类似情况的再次发生。

五、主要标的信息（备用）

序号	名称	服务范围	服务地点	服务时间	服务标准
1	许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目	许昌市魏都区教育体育局公共体育设施、学校体育设施维护项目，主要内容为：对2016年以来魏都区建成的196处体育健身场地及对外开放的20所学校体育设施进行日常巡查及维修工作。	许昌市魏都区196处体育设施场地所有体育设施。	张玲印 合同生效之日起一年。	符合国家及行业现行相关规范和标准。
2					
...					

说明：

1、按照《财政部办公厅关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）〉》（财办库〔2020〕50号）要求，中标（成交）公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标（成交）后无法发布中标（成交）公告的，投标人承担相关责任。

2、此表不涉及评标委员会评审内容。

投标人名称（并加盖公章）：**许昌市华尊文化体育商贸有限公司**